Гидродинамический нагреватель для отопления и ГВС

Херсон, Україна

ПРЕИМУЩЕСТВА:
1. Универсальность. Установки ТЕК используются: для отопления зданий объемом от 450 м3 до 10 000 м3; для нагревания нефтепродуктов, химических веществ; для эффективного перемешивания, гомогенизации и диспергирования веществ; для изготовления эмульсий, суспензий с одновременным нагревом; для процесса аэрации жидкостей.
2. Автономность. Установки ТЕК являются автономными технологическими агрегатами, позволяющими потребителям самостоятельно задавать режим работы.
3. Надежность. Практически неограниченный срок службы установок благодаря отсутствию в смесителях конвективных поверхностей, узких щелей и быстро изнашивающихся деталей.
4. Экономичность. Использование ТЕКов – это: отсутствие затрат на прокладку теплотрасс и минимизация потерь тепла; интенсификация технологических процессов и уменьшение затрат энергии на них без ухудшения качества конечного продукта; отсутствие затрат на водоподготовку (качество воды, степень ее минерализации не влияют на работу установки).

Price: Договірна	Тип оголошення: Продам, продаж, продаю	Торг: доречний
Кравец Инна Викторовна	**+380677423235**	**177/2 Перекопская, оф.77**