

**Эмаль ЭП-21===|тэги удалены|=== эмаль ЭП21 +эмаль ЭП-21* Эмаль
АС-182 повышенной атмосферостойкос**

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Херсон, Україна

Эмаль ЭП-21===|тэги удалены|=== эмаль ЭП21 +эмаль ЭП-21*

Эмаль АС-182 повышенной атмосферостойкости для сельхозтехники, оборудования, металлических изделий

Эмали_АС-182* ГОСТ 19024-79 с изм, 1-2-на алкидно-акриловом лаке с добавлением сиккатива.

предназначены для окраски тракторов, сельхозмашин, оборудования и других металлических изделий, эксплуатируемых в различных климатических условиях.

Система покрытия, состоящая из двух слоев эмали, нанесенных на фосфатированную и загрунтованную поверхность, должна сохранять защитные свойства в умеренном климате не менее пяти лет не ниже балла А31. Эмаль АС-182 различных цветов после высыхания образуют гладкую, однородную, глянцевую, без морщин, потеков и посторонних включений. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

Подготовленная поверхность должна быть чистой, сухой.

перед применением эмаль тщательно перемешать, разбавить, до рабочей вязкости сольвентом, нефрасом А 120/200 или их смесью. Допускается вводить высококипящие растворители – бутилцеллозольв, растворитель АР (ароматический растворитель) в количестве до 25% от массы применяемых растворителей для улучшения розлива, при методе нанесения пневматическим или безвоздушным распылением. При нанесении методом электростатического распыления применяют разбавители РЭ-12В, РЭ-13В. Сушка покрытия – конвективным методом при 120±2°С – 30 мин. Расход – 60-180г/м2.

Продукцию отправляем автоперевозчиками Новая почта, Деливери.

Минимальный заказ – 20кг

Отдел сбыта: (044) 383-24-82; (044) 38-3-1-5-3-4, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482