

**ЭМАЛЬ КО-ШИФЕР ЭМАЛЬ КО-ШИФЕР/КОШИФЕРШИФЕР ЭМАЛЬ КО-ШИФЕР/ ЭМАЛЬ КО-ШИФЕР\* уЭмал**

Херсон, Україна

ЭМАЛЬ КО-ШИФЕР ЭМАЛЬ КО-ШИФЕР/КОШИФЕРШИФЕР ЭМАЛЬ КО-ШИФЕР/ ЭМАЛЬ КО-ШИФЕР\*

уЭмаль ХС-543

Эмаль (Антикоррозийные ЛКМ)

Химический состав: ХС

ТУ 6-10-1669-78

Эмаль ХС-543 матовая, однокомпонентная, быстросохнущая.

Для окраски нерабочих поверхностей оптических деталей (фасок).

Нанесение методом пневматического распыления или кистью в 1 слой.

Гарантийный срок хранения

6 месяцев с даты изготовления.

Технические характеристики эмали ХС-543

Параметр Значение

Цвет черный

Разбавление смесью ксилол:ацетон:бутилацетат в соотношении 62:26:12

Практическое высыхание (до степени 3 по ГОСТ 19007-73)

при температуре 20 °С 2 часа

при температуре 60 °С 30 минут

Рекомендуемая толщина высушенного однослойного покрытия 18-23 мкм

Фасовка эмали 20кг.

Передаем перевозчиком Новая почта

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482