

**ЭМАЛЬ КО-811 ЭМАЛЬ КО-811/КО811811 ЭМАЛЬ КО-811/ ЭМАЛЬ КО-811\* уЭмаль ХС-558 бел**

Херсон, Україна

ЭМАЛЬ КО-811 ЭМАЛЬ КО-811/КО811811 ЭМАЛЬ КО-811/ ЭМАЛЬ КО-811\*  
уЭмаль ХС-558 белая  
Эмаль (Пищевые ЛКМ)  
Химический состав: ХС  
ТУ 6-10-592-76

Для покрытия внутренней поверхности металлических и железобетонных резервуаров, испол0емых для хранения и транспортирования виноматериалов с содержанием этилового спирта не более 20 %, и контейнеров для перевозки фруктов  
Нанесение краскораспылителем в 2-4 слоя по грунтовке ХВ-04 или ХС- 04 В с межслойной сушкой при температуре 20 °С - 3 часа

Гарантийный срок хранения

Эмали ХС-558 – 6 месяцев с даты изготовления, ХС-558В - 3 месяца с даты изготовления

Технические характеристики эмали ХС-558

Параметр Значение

Цвет белый

Разбавление растворителем Р-4, Р-4А

Теоретический расход 300-600 г/м<sup>2</sup> на четырехслойное покрытие

Практическое высыхание (до степени 3 по ГОСТ 19007-73) при температуре 20 °С 3 часа

Рекомендуемая толщина высушенного покрытия

однослойного 20-30 мкм

двухслойного 40-45 мкм

Рекомендуемые системы покрытия грунтовка ХС-04 – 1 слой и эмаль ХС-558 – 2-4 слоя или грунтовка ХС-04 В – 1 слой и эмаль ХС-558 В – 2-4 слоя

Срок службы покрытия в условиях эксплуатации В1 защитные и декоративные свойства 1 год

Фасовка эмали 20кг.

Передаем перевозчиком Новая почта

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482