

## Грунтовка ФЛ-03к / Эмаль ВЛ-515 / Производство /Эмаль КО-Шифер ЭП-569 техническ

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
Завод лакокрасочных материалов

**СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

Отдел сбыта Тел.: (062) 341-04-96  
(062) 340-14-47  
(062) 341-04-97  
(062) 341-04-98  
(062) 341-18-70  
(062) 341-18-09

83008, г. Донецк,  
ул. Югославская, 28 а

AvizInfo.com.ua

Херсон, Україна

Грунтовка ФЛ-03к / Эмаль ВЛ-515 / Производство /Эмаль КО-Шифер

ЭП-569 технические характеристики и описание эмали.

Стоимость одного килограмма эмали на сегодняшний уточняйте.

Описание эмали ЭП-569

Эмаль состоит из пластификатора и эпоксидной смолы и суспензии пигментов двуокиси титана с добавлением меламиноформальдегидных смол в органических летучих растворителях.

Назначение эмали ЭП-569

Эмаль используется в качестве лакокрасочного химически стойкого покрытия и для защиты бетонных и стальных конструкций от коррозии.

Технические характеристики эмали в соответствии с ТУ 6-10-625-74.

- цвет эмали – белый, пленка глянцевая;
- время высыхания покрытия эмали при темп. 20° С до 3-й степени, не более 72 ч;
- массовая доля нелетучих веществ - 52%;
- условная вязкость по вискозиметру при тем. 20°С -18-30 с;
- стойкость эмалевого покрытия с статистическому воздействию воды, не менее 24 ч, бензина -24 ч;
- эластичность пленки эмали при изгибе, не более 3 мм;
- адгезия пленки, не более 3 баллов;
- прочность пленки эмалевого покрытия по прибору У-1 при ударе, при температуре 20°С -40см.

Применение эмали ЭП-569:

Эмаль ЭП-569 наносится на поверхность методом безвоздушного или пневматического распыления, кистью, наливом или валиком при температуре –10 +35°С относительной влажности 95% (на окрашиваемой поверхности условия образования точки росы должны отсутствовать). Покрытие на основе эмали ЭП-569 работает при рабочих постоянных температурах в диапазоне –30 +60°С

Ориентировочный расход эмали ЭП-569 - 400 г/м2

Для разбавления до рабочей вязкости эмали ЭП-569 применяется растворитель Р-6.

Ее компоненты смешиваются непосредственно перед применением , наносятся любым методом окрашивания: пневматическим методом, кистью или валиком.

Храниться эмаль в закрытой плотно таре, вдали от воздействия влаги солнечных лучей и тепла.

Гарантийный срок хранения эмали составляет 12 месяцев со дня изготовления.

Контактный телефон: +38 (062) 3410498, 3410496, 3410497.

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Владимировна Елена**

**095-422-01-09**