


Грунтовка ЭП-0199 / Эмаль Гф-92 ХС / Производство /Эмаль КО-88 КО-5103 Описание



Херсон, Україна

Грунтовка ЭП-0199 / Эмаль Гф-92 ХС / Производство /Эмаль КО-88

КО-5103 Описание и назначение эмали.

Стоимость одного килограмма эмали на сегодняшний день уточняйте.

Описание эмали.

КО-5103 Эмаль представляет собой лакокрасочный двухкомпонентный материал, который состоит из суспензии наполнителей и пигментов в диэлектрическом высококачественном лаке со стабилизатором и диспергатором.

Назначение эмали КО-5103.

Эмаль используется в качестве получения прочных высокоглянцевых и высококачественных покрытий для защиты поверхностей бетона, металла, кирпича и оборудования, которое контактирует с пищевыми продуктами. В качестве однокомпонентной эмали применяется для декоративной и защитной отделки, двухкомпонентной со стабилизатором образует химически прочное, термостойкое покрытие, применяемое в агрессивных средах и в помещениях судов речного и морского флота. Также эмаль используется для окрашивания труб тепло и водоснабжения, котлов, радиаторов, нагревательных приборов, автоклавов. Эмаль еще используют для реставрации эмалированного поврежденного покрытия посуды и бытовых приборов (ванны, газовые плиты, холодильники и прочее).

Технические характеристики эмали КО-5103.

- массовая доля нелетучих веществ, составляет 60-65%;
- время высыхания пленки до 3-й степени, не более 5, 0 ч, при температуре +20°C;
- условная вязкость при температуре 20°C по вискозиметру, от 20 до 80 с;
- адгезия пленки, не более 2 балла;
- твердость пленки по маятниковому прибору, не менее 0, 2 усл. ед.;
- термостойкость пленки при температуре 600°C, не менее 5 ч.

Способ применения эмали.

Наносится эмаль кистью, валиком, пневматическим распылителем и т.д. Поверхность перед окраской необходимо тщательно очистить от водорастворимых солей, жиров, масел и прочих механических загрязнений. Обезжирить ветошью, смоченной в ксилоле, сольвенте, толуоле. При необходимости в целях повышения защитной стойкости покрытия предварительно можно наносить грунтовку.

Срок хранения эмали -12 месяцев со дня ее изготовления.

Контактный телефон: +38 (062) 3410498, 3410496, 3410497.

Владимировна Елена

095-422-01-09