

Лак ХС-76 / Эмаль ХВ-125 / Производство /Эмаль ХП-799 КО-Шифер: силиконовая эма

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ

Отдел сбыта Тел.: (062) 341-04-96
(062) 340-14-47
(062) 341-04-97
(062) 341-04-98
(062) 341-18-70
(062) 341-18-09

83008, г. Донецк,
ул. Югославская, 28 а

AvizInfo.com.ua

Херсон, Україна

Лак ХС-76 / Эмаль ХВ-125 / Производство /Эмаль ХП-799

КО-Шифер: силиконовая эмаль ТУ 6-02-900-74

Характеристика эмали

КО-Шифер - эмаль является суспензией специальных добавок, наполнителей и пигментов с силиконовым связующим. Производители предлагают краски разных цветов: зеленого, красно-коричневого. По образцу цвета и заявке клиента производят краски КО-Шифер других оттенков.

Физико-химические свойства

Условная вязкость, с, не менее 40

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 65

Укрывистость высушенной пленки, г/м² 80-120

Время высыхания покрытия при (20 ± 5)°С до степени 3, ч., не более 2

Степень перетира, мкм, не более 40

Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ, маятник тип А, усл.ед., не менее 0, 1

Адгезия, баллы, не более 1

Эмаль проходит испытания относительно светостойкости и стойкости покрытия к длительному статическому воздействию воды.

Применение эмали КО-Шифер

Нельзя смешивать эмаль КО-Шифер с другими лакокрасочными изделиями и наносить ее на влажную поверхность.

Краска КО-Шифер должна наноситься в один слой на поверхность, которая была предварительно прогрунтована с помощью силиконовой грунтовки. Поверхность также очищают от образовавшихся наслоений грязи, пыли. Для этого используют валик, кисть, пневматический распылитель. Также эмаль можно наносить без проведения предварительного грунтования. Перед нанесением краску необходимо перемешивать. Если есть необходимость, ее разбавляют ксилолом, толуолом или сольвентом. КО-Шифер используют с защитной и декоративной целями. Она улучшает свойства шиферных кровель и других асбоцементных изделий. В результате таких работ они получают хорошую защиту от эрозийных процессов, а также миграции из них в атмосферу асбеста.

Информация о безопасности эмали КО-Шифер

Для пленки эмали в отвержденном состоянии характерны пожаробезопасность и нетоксичность.

Срок хранения эмали составляет 6 месяцев от даты производства.

Контактный телефон: +38 (062) 3410498, 3410496, 3410497.

Price: Договірна

Тип оголошення:

Торг: --

Продам, продаж, продаю

1/2

Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

