

## Эмаль ЭП-140 / Эмаль ХС-416 / Производство / Грунт-Эмаль ХВ-0278 КО-174 Эмаль фа



Херсон, Україна

Эмаль ЭП-140 / Эмаль ХС-416 / Производство / Грунт-Эмаль ХВ-0278  
КО-174 Эмаль фасадная.

Стоимость одного килограмма эмали КО-174 на сегодняшний день уточняйте.

Эмаль фасадная кремнийорганическая КО-174 состоит из суспензии наполнителей и пигментов с добавлением растворителя Р 4, 5, лака и ацетона, в кремнийорганическом лаке.

Применение эмали КО-174.

Предназначена для фасадов общественных и жилых зданий по кирпичу, бетону, штукатурке. Эмаль рекомендована как декоративное атмосферостойкое покрытие изделий из асбоцемента, бетона, стекла, асбошифера, кирпича, пластмасс, и оштукатуренных поверхностей.

Способ применения.

Перед использованием эмаль необходимо тщательно перемешать до однородного состояния. При необходимости разбавить растворителем Р-5 до рабочей вязкости. Наносится эмаль кистью или методом воздушного пневматического распыления. Перед окрашиванием предварительно очистить поверхность от грязи, пыли, жировых и прочих загрязнений, окислы, ржавчины и т.д. Эмаль можно наносить и при отрицательной температуре воздуха, до минус 10°C. После высыхания эмали образуется полуматовое покрытие, которое обладает высокой водостойкостью, атмосферостойкостью, светостойкостью, морозостойкостью, а также стойка к циклическому температурному перепаду.

Технические характеристики.

- вязкость по вискозиметру с диаметром сопла 4мм -15-25с;
- массовая доля нелетучих веществ для черной эмали – 30%, для остальных цветов-29%;
- эластичность пленки при изгибе, не более 3 мм;
- время высыхания до 3-й степени при температуре 20°C, не более 2 час;
- стойкость пленки составляет не менее 24ч к воздействию воды;
- укрывистость для белой-110 г/м2, для бирюзовой-100, голубой 100, бежевой-100, серой-95, желтой-110, черной-70, темно-0коричневой – 80 г/м2.
- расход эмали при однослойном покрытии 150-200 г/м2, в зависимости от цвета.

Безопасность.

Эмаль фасадная кремнийорганическая КО-174. Необходимо беречь от огня.

Гарантийный срок хранения эмали составляет шесть месяцев со дня изготовления.

Контактный телефон: +38 (062) 3410498, 3410496, 3410497.

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Владимировна Елена**

**095-422-01-09**