

Эмаль ПФ-133 / Эмаль ХС-710 / Производство / Эмаль ХВ-785 Эмаль КО-5102 Характ

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

 **СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

Отдел сбыта Тел.: (062) 341-04-96
(062) 340-14-47
(062) 341-04-97
(062) 341-04-98
(062) 341-18-70
(062) 341-18-09

83008, г. Донецк,
ул. Югославская, 28 а

AvizInfo.com.ua

Херсон, Україна

Эмаль ПФ-133 / Эмаль ХС-710 / Производство / Эмаль ХВ-785
Эмаль КО-5102

Характеристика: Эмаль КО-5102 представляет собой суспензию пигментов в кремнийорганическом лаке.

Физико-химические свойства

Условная вязкость, по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм, с 20 - 45

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 60

Время высыхания эмалевого покрытия при температуре (18-22)°С, до степени 1, ч, не более 0, 5

Время высыхания эмалевого покрытия при температуре (18-22)°С, до степени 3, ч, не более 5

Эластичность эмалевого покрытия при изгибе по шкале гибкости, мм, не более 3

Укрывистость эмалевого покрытия для всех цветов, г/м2, не более 120

Адгезия, баллы, не более 2

Стойкость покрытия к статистическому воздействию воды, при температуре 20°С, ч, не менее 24

Сведения о безопасности: В отвержденном состоянии эмалево покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека, пожаробезопасно. ПРИМЕНЕНИЕ:

- Эмаль КО-5102 применяют для высококачественного, высокоглянцевого и прочного защитно-декоративного покрытия поверхности бетона, асбоцемента, кирпича и металла.
 - Широко применяется эмаль для декоративной отделки зданий и сооружений, что значительно улучшает их внешний вид, и предотвращает разрушение стройматериалов от действия атмосферных осадков и промышленных загрязнителей воздуха.
 - При использовании эмали в смеси отвердителем МФСН - В эмаль образует на металле прочную, эластичную, химически стойкую пленку, что позволяет применять эту смесь для восстановления и корректировки поврежденного эмалированного покрытия на посудо-хозяйственных изделиях, промышленном оборудовании и бытовых приборах, эксплуатируемых в пределах температур от комнатной до 350°С, поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами.
 - Минздравом Украины эмаль КО-5102 допущена к применению для отделки.
- Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

Контактный телефон: +38 (062) 3410498, 3410496, 3410497.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

095-422-01-09