

Дисковий агрегат навесной ДАН-1,8/ 2,1/ 2,5/ 2,8/ 3,1/ 3,5



AvizInfo.com.ua

Херсон, Україна

Виконують основний ресурсозберігаючий обробіток ґрунту на глибину від 4 до 18 см. Забезпечують рівномірне розподілення по всій глибині оброблюваного шару ґрунту органічних добрив і поживних залишків, створюючи оптимальну структуру для росту рослин, збільшують поглинання води ґрунтом і зменшуючи ерозію, подрібнюють грудки і прикочують верхній шар ґрунту для збереження води та вирівнюють рельєф поля.

Агрегати використовуються при мінімальному, консервуючому та традиційному обробітку ґрунту.

Агрегати цієї конструкції об'єднали в собі функції плуга, дискової борони, лушпильника і культиватора.

Диски встановлені під визначеними експериментально кутами атаки і установки вісі обертання до горизонталі, що забезпечує підрізання нижнього шару пласта ґрунту і зменшує енергоємність обробітку ґрунту, зношення дисків, забезпечує їх самозаточування.

Диски здійснюють обертальний рух. Це зменшує їх тертя по ґрунту, що забезпечує економію палива і мінімальний знос дисків в порівнянні з традиційними технологіями обробітку ґрунту.

Диски мають вирізи і виготовляються з внутрішньою заточкою по всьому зовнішньому периметру, що робить ефективною роботу агрегатів на обробітку важких і твердих ґрунтів (в тому числі глинистих чорноземів), подрібнення поживних залишків, а також зменшує тягове зусилля трактора.

ДАН-1, 8 ДАН-2, 1 ДАН-2, 5 ДАН-2, 8 ДАН-3, 1 ДАН-3, 5

Ширина обробітку, м 1, 8 2, 1 2, 5 2, 8 3, 1 3, 5

Глибина обробітку, см 4, 0...18, 0

Робоча швидкість, км/год 8, 0...12, 0

Продуктивність, га/год 1, 5...1, 9 1, 8...2, 2 2, 1...2, 6 2, 4...2, 9 2, 6...3, 2 2, 9...3, 6

Витрати палива, кг/га 4, 0...8, 5

Гарантований ресурс, га 2250 2700 3150 3600 4050 4500

Потужність трактора, к.с. 40...70 60...90 80...110 100...130 120...150 140...180

ДАН має ряд конструктивних переваг перед аналогами, а саме:

1. В підшипниковому вузлі використанні підшипники високої якості Луцького підшипникового заводу, який входить в корпорацію SKF, а також сучасне касетне ущільнення, що забезпечує наробіток у 9600 га на агрегаті ДАН без розбирання підшипникового вузла!!!
2. Зменшений шаг розташування дисків та їх оптимальні параметри розташування забезпечують: якісний обробіток ґрунту з рівним ложем, менше зношення дисків ніж у аналогів та високий ресурс агрегатів.
3. Для агрегування з трактором шляхом приєднання центральної тяги передбачено два отвори, що забезпечує агрегування з тракторами різних моделей без доробки агрегату.
4. Кронштейни кріплення і регулювання положення катка мають цілісну конструкцію, що знижує навантаження на задню балку основної рами агрегату та збільшену надійність.
5. Збільшено відстань між катком та дисками, що покращує розподіл рослинних решток по полю, вирівнювання площі та виключає забивання катка на вологих ґрунтах.
6. Прикотуючі катки мають збільшений радіус та меншу кількість робочих елементів (8 замість 10) що виключає забивання катка.
7. В конструкції катка використовуються двоякі підшипники в опорі, що полегшує їх обслуговування та забезпечує в 5 раз більший!!! ресурс в порівнянні з підшипником 31-UCF-208.

8. Використання фарби і антикорозійного ґрунту забезпечує стійкість деталей агрегату до агресивних умов при експлуатації.

9. Агрегати приєднуються до трактора на стандартну трьох точкову навісну систему. Глибина обробітку установлюється регулюванням положення котка і тракторної навісної системи.

Обробіток ґрунту агрегатами типу ДАН має наступні агрономічні переваги:

1. Прискорюється перетворення пожнивних решток в поживні речовини для рослин завдячуючи подрібненню і перемішуванню їх в верхньому шарі ґрунту.

2. Вирівнювання рельєфу ґрунту дозволяє підвищити якість посіву і швидкість збирання культур, а також мінімізувати поломки техніки і зберегти здоров'я механізаторів.

3. Зберігається волога в ґрунті завдяки наявності пожнивних решток, порушенню капілярів та прикочуванню верхнього шару ґрунту.

4. Ґрунтові мікроорганізми весь час знаходяться в природних умовах і активно покращують біохімічний стан ґрунту, збільшують кількість гумусу - залогу високої родючості ґрунту.

Price: **1 \$**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**ООО Агрорезерв Плюс
менеджер**

096 0026130

Бериславское шоссе 44а