

Зернометатель ЗМ-60/100С (с увеличенной высотой загрузки).



Херсон, Україна

Загальні технічні характеристики виробів

Найменування Оддиниця виміру Значення

Марка ЗМ-60С ЗМ-100С

Тип самопересувний самопересувний

Привід електричний електричний

Основні параметри визначені при роботі на пшениці об'ємною масою 760 кг/м³ при вологості

20 %, на рівному майданчику з твердим покриттям на бурті заввишки не менше 2 м. При роботі на інших культурах, а також на зерні іншої вологості, зерні, що злежалось або пророслому, показники можуть мінятися

Продуктивність за 1 годину основного часу, максимальна т/год 72 100

Число персоналу по професіях, необхідного для обслуговування операцій, безпосередньо пов'язаних з роботою машини люд 1 1

Пошкодження зерна машиною не більше % 0, 2 0, 2

Дальність льоту зерна з точки викида м до 18 до 20

Висота буртування м доб доб

Габаритні розміри в робочому положенні (довжина, ширина, висота),

не більше мм (6650×5240×3700) (6680×5270×3850)

Габаритні розміри з тримером, повернутим на 90°

(довжина, ширина, висота), не більше

мм (3800×6380×3700) (3830×6395×3850)

Споживна потужність під час роботи машини, не більше кВт 9, 1 10, 6

Питома витрата електроенергії,

не більше кВт. Год/т 0, 13 0, 13

Маса машини, не більше кг 1200 1250

Середнє напрацювання на відмову

, не менше

год 120 120

Середній строк служби, не менше

рік 8 8

Питома сумарна трудомісткість технічного обслуговування Люд.год/год 0, 6 0, 6

Питома сумарна трудомісткість усунення відмов год 6 6

Термін зберігання рік 3 3

Середній ресурс до першого капітального ремонту, не менше год 1600 1600

Рівень шуму на робочому місці оператора під час роботи машини (на відстані 10м) не більше дБА 80 78

Концентрація пилу в повітрі робочої зони (на відстані 10м) не більше Мг/м.куб 4 4

**ООО Агрорезерв Плюс
менеджер**

096 0026130

Бериславское шоссе 44а