

## Борона дисковая ДМТ-6 б/у Деметра



Херсон, Україна

Тяжелая дисковая борона ДМТ-6 Деметра.

Разработанная на базе тяжелой дисковой бороны фирмы «Масей Фюргюсон» дисковая борона ДМТ предназначена:

- для предпосевной и послеуборочной глубокой обработки почвы вместо вспашки;
- для разделки пластов почвы, поднятых кустарниково-болотными плугами, на торфяных и минеральных почвах;
- для лущения стерни и ухода за лугами и пастбищами;
- для разделки глыб почвы после вспашки.

Преимущества конструкции: Рама изготавливается из стали 09Г2С.

Прицепные двухследные дисковые бороны несимметричного типа обеспечивают глубину обработки почвы до 20 см за один проход.

Оригинальная конструкция дисковых батарей с квадратным профилем оси и распределенной массой на диск более 100 кг позволяет осуществить лучшее прикрытие в почву при минимальных мощностных затратах и расходе топлива трактора.

Автоматический поджим дисков исключает износ посадочных мест.

Усиленные конические роликоподшипники с 4-мя манжетными уплотнениями обеспечивают высокую прочность и надежность в работе дисковых батарей. Специальные фиксаторы дисковых секций снижают вибрацию и увеличивают срок службы бороны.

\*Сферические вырезные диски улучшают дробление пласта, подрезают и выбрасывают на поверхность почвы растительные остатки.

Борона ДМТ-высокоэффективная работа на любых почвах и при любых условиях!

Регулируемый угол атаки батарей позволяет изменять глубину обработки почвы, рационально использовать тяговое усилие трактора и снижать расход топлива.

Дополнительные рассекатели позволяют проводить обработку грунтов с влажностью до 40%.

Изменение конструкции сцепного механизма улучшило технологические возможности агрегатирования с трактором как на неподвижный гидрокрюк, так и на сцепное устройство трактора, имеющее вертикальное перемещение до 700 мм., что позволяет механизаторам выбирать оптимальный режим обработки почвы.

Перевод бороны в транспортное положение в конце гона для разворота или транспортировки осуществляется выносными гидроцилиндрами из кабины трактора.

Обслуживаются одним трактористом.

Предприятие изготавливает запасные части к дисковым боронам.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, га/час — до 6

Ширина захвата, мм — 6000

Глубина обработки почвы за один проход, мм — 200

Количество дисковых батарей, шт — 8

Количество дисковых рабочих органов, шт — 56

Диаметр дисков, мм — 660

Расстояние между дисками, мм — 230

Угол атаки, град – 20, 24  
Габаритные размеры: длина в транспортном положении, мм –11150  
ширина в рабочем положении, мм – 6000  
ширина в транспортном положении, мм – 2500  
высота, мм – 1300  
Количество пневматических колес, шт – 4  
Агреатируется с тракторами класса 5Т.

---

Price: **210 000 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

**ООО Агрорезерв Плюс  
менеджер**

**096 0026130**

**Бериславское шоссе 44а**