

Культиватор междурядный КМН - 5.6 / 5.6 -01 / 4.2 / 4.2 - 01



AvizInfo.com.ua

Херсон, Україна

Культиватор междурядный КМН-5.6 предназначен для междурядной обработки восьми и двенадцатирядных посевов высокостебельных пропашных культур, высеянных с междурядьями 450 – 700мм и более. Рабочая скорость обработки – до 10км/час во всех почвенно-климатических зонах, исключая районы с каменистыми почвами. Технические характеристики культиватора КМН.

Наименование КМН-5, 6

Тип Навесной

Ширина захвата конструктивная, м 6, 1

Рабочая скорость км.ч 10

Продуктивность за 1 час, га, не менее 6, 0

Глубина обработки грунта, см 6-16

Масса изделия 920

Транспортная скорость, км/час., не больше 15

Габаритные размеры, мм, длина / ширина / высота 2100/6750/1200

Дорожный просвет, мм, не менее 300

Количество секций рабочих органов 9

Ширина междурядный, мм 700

Число рядов, обрабатываемых культиватором за один проход 8

Культиватор КМН-5.6 агрегируется с тракторами тягового класса 1, 4-2, 0 тонны (МТЗ 50/52; МТЗ 80/82).

Культиватор в зависимости от установленных рабочих органов и приспособлений и схемы их установки может выполнить следующие операции:

- а) подрезание сорной растительности и рыхление почвы в междурядьях;
- б) нарезку поливных борозд;
- в) окучивание растений;
- г) обработку защитных зон рядков методом присыпания сорняков;
- д) подкормку растений минеральными удобрениями при установке туковсевающих аппаратов типа АТП-2;
- е) предпосевную обработку почвы;
- ж) боронование междурядий (при установке соответствующих рабочих органов).

Культиватор отгружается предприятием изготовителем в собранном виде за исключением установки рабочих органов.

Price: **1 \$**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --