

Агрегат почвообробаючий дисковий типу АГ - 1.5 - 20 / 1.8 / 2.1 / 2.4 / 2.7



AvizInfo.com.ua

Херсон, Україна

Предназначен для обробки ґрунтів всіх типів на глибину 5-18 см челночним способом, створюють оптимальну природну структуру ґрунту для росту рослин і прикатують верхній шар ґрунту для збереження ґрунтової вологи. Ці агрегати об'єднали в собі функції плуга, лущильника, культиватора і дискової борони. Вони забезпечують рівномірне розподілення по всій глибині оброблюваного шару ґрунту органічних добрив і післяборонних залишків, що підвищує стійкість ґрунту до ерозійних процесів, і збільшує його здатність вбирати вологу.

АГ- 1, 8-20

АГ- 2, 1-20

АГ- 2, 4-20

АГ- 2, 7-20

АГ- 3, 0-20

АГ- 3, 3-20

Ширина захвата, м

1, 8

2, 1

2, 4

2, 7

3, 0

3, 3

Продуктивність, га/год

1, 3... 1, 6

1, 7... 2, 2

1, 9... 2, 4

2, 1... 2, 7

2, 4... 3, 0

2, 7... 3, 3

Робоча швидкість, км/год

8... 12

8... 12

8... 12

8... 12

8... 12

8... 12

Витрати палива, кг/га

4, 4... 8, 5

4, 2... 7, 5

4, 2... 7, 5

4, 2... 7, 5

4, 2...8, 0

4, 2...7, 5

Глубина обработки, см

5...18

5...18

5...18

5...18

5...18

5...18

Гарантированный ресурс, га

380

450

520

620

720

790

Масса, кг

720

850

880

950

1100

1150

Агрегатируется с тракторами, л.с.

35...60

55...80 80...110 100...120 120...160 120...180

Борона АГ - 2.7 - 20 - 32000 грн

Борона АГ - 3.0 - 20 - 38500 грн

Доставка в Любой город Украины!

Price: **1 \$**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**ООО Агрорезерв Плюс
менеджер**

096 0026130

Бериславское шоссе 44а