

Поверхностный водоотвод, лотки



Херсон, Україна

Системы линейного водоотвода стандартной серии состояются из бетонных, полимербетонных или пластиковых лотков водоотведения и пескоуловителей, которые закрываются сверху соответствующими решетками (стальными, чугунными, медными или нержавеющей). Ширина гидравлического сечения (100, 200, 300 мм), материалы каналов и защитных решеток определяют класс нагрузки и области применения элементов линейного водоотвода.

Лотки с шириной сечения 100 мм - самое экономичное и массовое решение в области сбора и отвода ливневых вод. Их применяют в местах с неинтенсивным движением легкового транспорта и пешеходных зонах - коттеджное строительство, гаражи, паркинги, многоэтажные автостоянки, пешеходные тротуары, спортивные объекты.

Системы поверхностного водоотвода, изготовленные из фибробетона представлены в двух сериях: Стандарт (пешеходные зоны, выставочные площадки, дачные участки) и Макси (АЗС, складские реминалы, порты, автомагистрали).

Системы поверхностного водоотвода, изготовленные из полимербетона в 2 раза легче и крепче, чем традиционный бетон на основе воды и цемента. Полимербетон не боится влияния агрессивной среды. Он не пропускает влагу, морозостойкий, обладает высокой ударной устойчивостью.

Системы пверхностного водоотвода из пластика - изготовлены из вторичного полиэтилена высокой плотности, легко поддаются вторичной переработке.

Разнообразный ассортимент решеток из оцинкованной или нержавеющей стали, меди или чугуна позволит гармонично вписать лоток в практически любой ландшафт.

Воспользуйтесь услугой онлайн консультанта на нашем сайте: <http://www.odessa.standartpark.ua>

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Стандарт Парк

0674883850